

Cembrit Cembrit Patina

Drift och Underhåll

Produkt

Cembrit Patina finns i 11 stycken standardkulörer. Skivan är en genomfärgad fibercementskiva med matt yta (glansvärde ca 3-5). Godsidan är slipad och hydrofoberad.

Användningsområde

Används utomhus som fasad- eller undertaksbeklädnad.

Skötselråd

Checklista för underhåll

- Ta bort eller beskär växter nära fasaden
- Rengör och kontrollera ventilationsspalter under fönster och vid socklar
- Fäst eventuellt lösa skivor och skruvar
- Rengör skivorna från spindelväv, smuts och alger etc.

Målning:

Skivorna får inte målas. Vid övermålning tar skivorna skada.

Lagning:

Skadade skivor kan inte lagas tillfredställande ur estetisk och funktionell synpunkt, skadade skivor ska bytas.

Rengöring

Rengöring under montage

Borr- och sågdamm ska avlägsnas innan montage sker. Borsta, blås eller dammsug skivytan. Cementdammet kan ge permanenta fläckar om det inte avlägsnas.

Rengöring efter montering

Skivytan avsynas och tvättas vid behov innan ställningarna demonteras. Det är viktigt att skivytan rengörs efter monteringen annars kan smuts, byggdamm och dylikt ge permanenta fläckar.

CEMBRIT

Tvättning av Cementmood

Cementmood kan rengöras med de flesta på marknaden förekommande rengöringsmedel. Ytan kan dock skadas av etsande kemikalier. Basmaterialen i skivan är cement och sand. Därför rekommenderas neutrala eller lätta alkaliska rengöringsmedel (pH<10) framför sura. Arbeta nedifrån och upp. Applicera rengöringsmedel med borste, svamp eller industrispruta. Låt verka enligt tillverkarens rekommendationer. Medlet får inte i något fall torka på ytan. Skölj rikligt med vatten så att rengöringsmedlet helt avlägsnas. Rengöringsmedel som innehåller slipmedel skall före användning försiktigt provas för att säkerställa att det inte påverkar skivytans utseende.

Klotter

Om man önskar en skivyta som ska vara klotterresistent så behandlas skivorna med klotterskydd. Bästa funktion erhålls om ett yttskydd av silan (t.ex. Stay Clean) plus ett offerskydd av 2 lager microvax (t.ex. Ask) appliceras. Denna behandling kan påverka skivans utseende. Säkerställ det slutgiltiga resultatet innan applicering sker.

Användande av klotterborttagningsmedel bör ske med försiktighet.

Högtryckstvätt

Användande av högtryckstvätt görs med försiktighet så att skivytan inte skadas. Arbeta med lågt tryck, stor spridningsvinkel och liten angreppsvinkel.

Återanvändning

Skivorna kan demonteras och monteras upp igen. Det är enkelt att förändra format med sågning.

Återvinning

Kvittblivning sker genom krossning/malning till exempelvis fyllmaterial. Det kan även lämnas på kommunernas återvinningsstationer som icke brännbart material.

Avfallskod

Avfallskod (EWC kod): 17 01 01. Produkten kan deponeras utan särskilda restriktioner.