


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER



Min bygghöjd mätt från vägg, med bricka är 54mm



TVÄTTMASKINSAVLOPP MED BACKVENTIL

RSK 807 20 36 **Art nr 70770** **vit**
RSK 807 20 37 **Art nr 70775** **förkrom**

Detaljen är tillverkade av ABS-plast. Förkromningen av dessa är av elektrolytisk typ (äka krom) Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskinsavlopp.

Montering:

Tvättmaskinsanslutningen monteras i Ø32mm muff (i vägg)

Fukta tätning i muff med typ vatten (ej smörjmedel) och montera detalj i muff.

Känn att den bottnar och sitter fast!

Tvättmaskinsslangen ansluts undertill och säkras med slangklämma.

Verifiera att produkten är tät

Underhåll:

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- På detaljens ”topp”, vid röd pil i bild sida 1, sitter ett lock över backventilen.
- Vid behov kan man lossa på locket och göra rent från ludd med typ flaskborste.
- För att få ur ”bollen” (sitter en gummiboll som backventil), kan man bli tvungen att lossa avloppsslangen och trycka underifrån på bollen.
- OBS Skada inte o-ringen under locket !
- Testa alltid att produkten är tät !

Tänk på att plastgångor är mjuka.

Var noggrann att gången löper in rätt och att den inte skär.

Använd ej för mycket kraft !

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Vakuummeteralliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.

Faluplast